

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na pracownię ceramiczną w Szkole Podstawowej w Radziejowicach
ADRES INWESTYCJI : 96-325 Radziejowice ul. Kubickiego 3A
INWESTOR : Urząd Gminy w Radziejowicach
ADRES INWESTORA : 96- 325 Radziejowice ul. Kubickiego 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Szymonik
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 2003-02 analogia	Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych -analogia R-60%	m ²		
		6*3	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR 4-01 0354-08 analogia	Demontaż ścianki działowej plastikowej szklonej z drzwiami szklanymi	m ²		
		4,38*3,0	m ²	13,140	
				RAZEM	13,140
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych powierzchni do 2 m2 do sali komputerowej	szt.		
		1,0*2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie posadzek w salach lekcyjnych z grubej foli technicznej	m ²		
		6,0*(9,98+2,0+2,0+2,7+2,0)	m ²	112,080	
				RAZEM	112,080
5	KNR 4-01 0336-04	Wykucie w ścianie bruzd do osadzenia nadproży	m		
		1,30*2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
6	KNR 2-02 0126-05	Obsadzenie w wykutych bruzdach nadproży prefabrykowanych L-19	m		
		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na drzwi	m ³		
		1,0*2,0*0,25	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
8	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie w wykutych otworach ościeżnic do sali komputerowej - drzwi z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
		6,0*3,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów po drzwiach w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,0*2,0*0,25	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
11	KNR 4-01 0818-05	Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych pod miejsce na instalację dla pieca do wypalania ceraminki	m ²		
		1,5*1,40	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
12	NNRNKB 202 1127-03 analogia	Oczyszczenie podłoża, i wyrównanie pod posadzki z gressu	m ²		
		2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
13	KNR 4-01 0809-04	Ułożenie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na kleju z płytek gress	m ²		
		2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
14	KNR 2-02 0829-08	Ułożenie okładziny z płytek gressu na klej na ścianie	m ²		
		1,50*1,40	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
15	Analiza własna	Montaż na stanowisku pieca do wypalania ceramiki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0818-02	Uzupełnienie wykładziny podłogowej po rozebranej ścianie i w wykutych drzwiach	m ²		
		6,0*0,50	m ²	3,000	
		4,38*0,50	m ²	2,190	
		1,0*0,50	m ²	0,500	
				RAZEM	5,690
17	KNR 4-01 0333-04	Przebicie w ścianie zewnętrznej o grubości 50 cm otworu na wyprowadzenie z pieca rury wentylacyjnej ze stali nierdzewnej izolowanej termicznie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	Analiza własna	Montaż odprowadzenia gorącego powietrza z pieca rurą wentylacyjną z e stali nierdzewnej izolowaną termicznie na całej długości i mocowanej do powierzchni dachu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
19	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po zamurowanych drzwiach 1,0*2,0*2	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-01 0708-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach (2,02*2+1,0)*0,40*2	m m	4,032	
				RAZEM	4,032
21	KNR 2-02 2009-05	Wykonanie szpachlowania tynków po zdemontowanych ściankach i przy drzwiach (3,0+3,0+6,0)*0,15 (3,0+3,0+4,38)*0,15 4,0 4,03	m ² m ² m ² m ²	1,800 1,557 4,000 4,030	
				RAZEM	11,387
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,0*3,50 6,0*9,98	m ² m ² m ²	21,000 59,880	
				RAZEM	80,880
23	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża do malowania - dwukrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT 6,0*3,0*2 4,0 4,03	m ² m ² m ² m ²	36,000 4,000 4,030	
				RAZEM	44,030
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 3,0*0,4*2 6,0*3,0 3,0*(6,0+9,98)*2 3,0*8,0 2,16	m ² m ² m ² m ² m ²	2,400 18,000 95,880 24,000 2,160	
				RAZEM	142,440
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie na wysypisko materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz. 1 18*0,12 poz. 2 13,14*0,12 poz. 3 0,02 poz. 5 2,60*0,20*0,12 poz. 7 0,50 poz. 12 2,10*0,01 poz. 18 0,50*0,08*0,08	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2,160 1,577 0,020 0,062 0,500 0,021 0,003	
				RAZEM	4,343
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na dalsze 6 km Krotność = 6 4,343	m ³ m ³	4,343	
				RAZEM	4,343