








# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

## w budynku użyteczności publicznej

**UWAGA! Wymiary stolarki drzwiowej podane w zestawieniu stanowią podstawę do przedmiarów.**  
**Producent przed zrealizowaniem zamówienia winien dokonać własnych obmiarów z natury.**  
**Drzwi wewnętrzne montować 1cm nad podłogą po wykończeniu.**

MATERIAŁ		metal/PCV	aluminium	aluminium	metal	drewno	drewno	metal
OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT			szyba bezpieczna 	szyba bezpieczna 	szyba bezpieczna 			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S <sub>o</sub>	360	150	150	150	100	100	100
	H <sub>o</sub>	400	240	240	240	210	210	210
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁA	S	355	135	140	140	90	90	90
	H	395	235	235	235	205	205	205
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		—	L   P	L   P	L   P	L   P	L   P	L   P
PARTER		4	—   1	—   1	1   —	1   1	6   3	1   —
PIĘTRO		—	—	1   1	—	2   3	2   2	—
RAZEM		4	1	3	2	21	13	1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA		U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3
UWAGI		GARAŻOWE	WEJŚCIOWE	WYKŁADANE	EI30		ŁAZIENKOWE	EI30