

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

w budynku użyteczności publicznej

UWAGA! Wymiary stolarki drzwiowej podane w zestawieniu stanowią podstawę do przedmiarów.
Producent przed zrealizowaniem zamówienia winien dokonać własnych obmiarów z natury.
Drzwi wewnętrzne montować 1cm nad podłogą po wykończeniu.

MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	aluminium	PCV	PCV	PCV
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT [cm]										
WYMIARY ZESTAWCZE	150X90	120X180	90X180	90X150	120X120	120X150	120X180	70X140	120X90	80X80
WYMIARY W ŚWIELE OTWORU [cm]	S	150	120	90	90	120	120	70	120	80
	H	140	180	180	150	120	150	180	140	80
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNICY [cm]	S	146,5	116,5	86,5	86,5	116,5	116,5	66,5	116,5	76,5
	H	83,5	173,5	173,5	143,5	113,5	143,5	173,5	133,5	73,5
PARTER	3	5	2	14	1	4	5	—	—	—
PIĘTRO	3	5	2	—	1	—	—	2	1	1
RAZEM	6	10	4	14	2	4	5	2	1	1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4	U=1,4
UWAGI								DACHOWE	EI30	WYŁĄZ NA D.