

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

STAROSTWO POWIATOWE
W ŻYRARDOWIE
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45
tel. 46 855-37-17, fax 46 855-20-21

INWESTYCJA:

**BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KUKLÓWCE ZARZECZNEJ, GM. RADZIEJOWICE**

OBIEKT:

Rozbiórka budynku gospodarczo – magazynowego

LOKALIZACJA:

**Działka nr ewid. 17/2 w Kuklówce Zarzecznej ul. Jaktorowska,
gm. Radziejowice**

**Obręb ewid. 0012 Kuklówka Zarzeczna,
Jedn. Ewid. 143804_2 Radziejowice,**

INWESTOR:

**Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10**

MAJ 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Inwestycja obejmuje rozbiórkę części budynku o konstrukcji murowanej, parterowej, niepodpiwniczonej.

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót budowlanych:

- I. Ogródenie i zabezpieczenie terenu robót
- II. Rozbiórka budynku
- III. Roboty porządkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki
- Istniejące sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- W obrębie działki nie występują obiekty niebezpieczne. Ewentualne zagrożenie przy prowadzeniu robót może być spowodowane bliskim sąsiedztwem pasa drogi publicznej, która będzie w trakcie robót użytkowana przez osoby postronne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Przy wykonywaniu robót budowlanych wystąpi ryzyko upadku z wysokości ponad 5m – podczas rozbiórki górnej części budynku
- Przy wykonywaniu robót wzdłuż ulic Żywieckiej wystąpi zagrożenie naruszenia istniejącej infrastruktury, zwłaszcza sieci gazowej i energetycznej, co może spowodować zagrożenie pożaru, wybuchu, lub porażenie prądem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.
- Należy określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, oraz odpowiednie środki zabezpieczające.
- Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy prowadzeniu robót budowlanych należy zastosować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r. z późn. zm.
- Należy zastosować środki ochrony indywidualnej (odzież, kaski, rękawice) zgodnie z powyższym rozporządzeniem

- Na placu prowadzenia robót należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi tablicę informacyjną, o której mowa w Rozporządzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r., zawierającą m.in. numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz okręgowego inspektora pracy.
- Teren robót należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przypadkowe wejście na plac budowy osób postronnych. Miejsce wykopów należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
- Od strony drogi publicznej – ul. Żywieckiej, zabezpieczyć plac robót przy użyciu pełnego wygradzenia (np. płotu z desek przewyższających rozbieraną ścianę budynku), tak aby zapobiec ewentualnemu upadkowi elementów rozbieranego budynku na pas drogowy.
- Przy prowadzeniu pracy na wysokości należy zabezpieczyć stanowiska pracy oraz dojścia, pochylnie i schody poręczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosować pasy asekuracyjne.
- Do prowadzenia robót przeznaczyć odpowiednio dużą liczbę osób, tak aby zdejmowanie oddzielonych elementów odbywało się bez nadmiernego wysiłku, bez obawy o niekontrolowane przewrócenie się zdejmowanych części budynku.
- Transport materiałów porozbiórkowych należy zorganizować tak, aby ruch pojazdów nie powodował zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu i nie prowadził do nawożenia na drogę luźnego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KOŃCOWE

- Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)
- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

PROJEKTANT

Inż. Maria Kosińska

arch. konstr. bud. i inż. ogóln. (upr. 72/94 Sk-ce, upr. 60/03 Sk-ce)