



APARAT	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 20A/3P+N D-O2/20A-gF		B-10/2P	B-10/2P	B-10/2P									
OZNACZENIE OBOWODU	TB-4/19	TB-4/20	TB-4/21	TB-4/22	TB-4/23									
MOC OBOWODU	5.00 kW	5.00 kW	0.34 kW	0.25 kW	0.32 kW									
TYP PRZEWODU	OLFLEX®CLASSIC130H 5G6mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G6mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²									
ODBIORNIK	ACH1	ACH2	I ₇ I ₂ I ₁ I ₄ I ₁ I _{AW1} I _{AW2} I _{EW2}	I ₃ I ₆ I ₁ I ₃ I ₁ I _{AW1} I _{AW6} I _{EW1}	I ₂ I ₅ I ₂ I ₅ I ₁ I _{AW4} I _{EW1}									
	AGREGAT CHŁODNICZY	AGREGAT CHŁODNICZY	OSWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE	OSWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE	OSWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE									
PRĄD In [A]														
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]														
SPADEK NAPIĘCIA [%]														
DŁUG. PRZEWODU [m]														