



Łowicz, dnia 23 sierpnia 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**



WA.ZZŚ.5.435.1.318.2022.KP

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Radziejowice z dnia 04 lipca 2022 r., bz., w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Macieja Wdowiaka reprezentującego Gminę Radziejowice, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w Gminie Radziejowice”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów**
 - 1) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 - 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 6) wodę na potrzeby socjalne i budowlane ewentualnie dostarczać beczkowozami;
 - 7) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 8) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, nie dopuścić do przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
 - 9) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia

- wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
- 10) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 11) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 - 12) prace w obrębie koryta rzeki Okrzesza, w tym prace rozbiórkowe, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód;
 - 13) dno koryta zabezpieczyć przed rozmyciem przy użyciu materiałów naturalnych tj. narzutu kamiennego;
 - 14) skarpę w obrębie obiektu poddać reprofilacji w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie nowych podpór obiektu;
 - 15) podczas rozbiórki zabezpieczyć ciek przed dostaniem się gruzu oraz innych zdemontowanych elementów mostu do ciekі za pomocą podwieszenia siatki o drobnych oczkach oraz folią ochronną;
 - 16) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego;
 - 17) wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzać powierzchniowo; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 18) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 19) wykonać konstrukcję obiektu mostowego w sposób, który nie zawęży istniejącego przekroju poprzecznego koryta rzeki Okrzesza oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód, z uwzględnieniem wysokich stanów wód.

UZASADNIENIE

Pan Maciej Wdowiak reprezentujący Gminę Radziejowice, pismem z dnia 03 listopada 2021 r., wystąpił do Wójty Gminy Radziejowice z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Radziejowice wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w Gminie Radziejowice”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżówka, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Przedmiotowy obiekt mostowy jest obiektem jednoprzęsłowym swobodnie podpartym, posadowionym bezpośrednio na gruncie za pomocą masywnych podpór żelbetowych. Nawierzchnia mostu wykonana jest z drewna. Obiekt wyposażony jest w balustrady stalowe po obu stronach mostu. Odwodnienie obiektu odbywa się powierzchniowo. Ze względu na zły stan techniczny mostu jest on obecnie wyłączony z ruchu. Projektuje się rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego mostu wraz z dojazdami. Nowoprojektowany obiekt będzie obiektem jednoprzęsłowym na przyczółkach betonowych. Obiekt zostanie wyposażony w barieroporęcz oaz barierę drogową. Nawierzchnia jezdni na moście oraz dojazdach zostanie wykonana jako nawierzchnia asfaltowa. Szerokość jezdni na obiekcie i dojazdach wynosi 2x2,25 m. Zakres inwestycji można podzielić na dwie grupy: przedmiotowy obiekt inżynierski, dojazdy wraz z pobocząmi. Przewidywana powierzchnia to: obiekt mostowy: około 46 m², dojazdy: około 418 m², oraz pobocze: około 110 m².

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Do realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i maszyny budowlane. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na gruncie utwardzonym. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. W trakcie prac rozbiórkowych koryto rzeki Okrzesza zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez podwieszenie siatki o drobnych oczkach oraz zabezpieczone folią ochronną (rusztowania ze szczelnymi podestami lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Aby umożliwić swobodną migrację ewentualnych organizmów występujących w cieku planuje się wykonywać pracę przy pomocy czasowych wygradzeń. Dno koryta zostanie zabezpieczone przed rozmyciem przy użyciu materiałów naturalnych, tj. narzut kamienny. Skarpy w obrębie obiektu zostaną poddane reprofilacji w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie nowych podpór obiektu. Ponadto ciek zostanie zabezpieczony materiałami sorpcyjnymi, np. ze somy, by zapobiec ew. zanieczyszczeniom. Ochrona przed niekontrolowanym wyciekami związków ropopochodnych polegać będzie na systematycznej kontroli stanu technicznego pojazdów i maszyn. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty, ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone regularnie do najbliższej oczyszczalni. Wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzane będą powierzchniowo. Odprowadzanie ww. wód prowadzone będzie w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą.

Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty w niedalekim czasie.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie), ustanowionego Uchwałą nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. z 1986 r. Nr 5, poz. 126). Obowiązujące na tym obszarze zakazy nie dotyczą realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA

Tomasa Jureczyka

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
2. a/a